

Трубная изоляция			
	Трубная изоляция Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализационных и кондиционерных систем, холодильных установок служит для снижения структурного шума, как защита от промерзания, конденсата и коррозии, влагонепроницаемый материал, совершенно не подвержен гниению.		
Наименование	Размер	Кол-во в уп.	Цена, руб/ед.изм.
ОТ 15/6	2м	150 м	8.48
ОТ 15/9	2м	150 м	10.97
ОТ 15/13	2м	100 м	17.13
ОТ 15/20	2м	50 м	38.19
ОТ 18/6	2м	150 м	8.85
ОТ 18/9	2м	150 м	11.78
ОТ 18/13	2м	100 м	17.19
ОТ 18/20	2м	50 м	37.41
ОТ 18/25	2м	50 м	60.41
ОТ 22/6	2м	150 м	10.10
ОТ 22/9	2м	150 м	12.62
ОТ 22/13	2м	100 м	21.99
ОТ 22/20	2м	50 м	45.83
ОТ 22/25	2м	50 м	77.51
ОТ 25/6	2м	150 м	10.79
ОТ 25/9	2м	100 м	14.57
ОТ 25/13	2м	100 м	21.99
ОТ 25/20	2м	50 м	43.07
ОТ 28/6	2м	150 м	12.32
ОТ 28/9	2м	100 м	15.59
ОТ 28/13	2м	100 м	22.59
ОТ 28/20	2м	50 м	51.39
ОТ 28/25	2м	50 м	77.94
ОТ 30/6	2м	100 м	13.34
ОТ 30/9	2м	100 м	16.86
ОТ 30/13	2м	50 м	26.70
ОТ 30/20	2м	50 м	54.95
ОТ 35/6	2м	100 м	13.59
ОТ 35/9	2м	100 м	19.85
ОТ 35/13	2м	50 м	32.66
ОТ 35/20	2м	50 м	57.24
ОТ 35/25	2м	50 м	80.57
ОТ 42/9	2м	100 м	22.91
ОТ 42/13	2м	50 м	34.10
ОТ 42/20	2м	40 м	60.03
ОТ 42/25	2м	40 м	113.33
ОТ 45/9	2м	50 м	27.42
ОТ 45/13	2м	50 м	35.15
ОТ 45/20	2м	40 м	62.07
ОТ 48/9	2м	50 м	30.66
ОТ 48/13	2м	50 м	38.70
ОТ 48/20	2м	30 м	75.11
ОТ 48/25	2м	30 м	115.13
ОТ 54/9	2м	50 м	33.90
ОТ 54/13	2м	50 м	45.98
ОТ 54/20	2м	30 м	80.45
ОТ 54/25	2м	30 м	117.51
ОТ 57/9	2м	50 м	34.92
ОТ 57/13	2м	50 м	58.05

ОТ 57/20	2м	20 м	86.90
ОТ 60/9	2м	50 м	40.14
ОТ 60/13	2м	50 м	49.41
ОТ 60/20	2м	20 м	95.81
ОТ 60/25	2м	20 м	128.58
ОТ 64/9	2м	50 м	40.25
ОТ 64/13	2м	50 м	55.20
ОТ 64/20	2м	20 м	99.81
ОТ 64/25	2м	20 м	209.90
ОТ 70/9	2м	50 м	51.45
ОТ 70/13	2м	50 м	67.19
ОТ 70/20	2м	20 м	109.38
ОТ 76/9	2м	50 м	49.68
ОТ 76/13	2м	30 м	65.60
ОТ 76/20	2м	20 м	118.80
ОТ 76/25	2м	20 м	156.95
ОТ 89/9	2м	30 м	66.44
ОТ 89/13	2м	30 м	73.52
ОТ 89/20	2м	20 м	120.08
ОТ 89/25	2м	20 м	187.76
ОТ 110/9	2м	20 м	77.67
ОТ 110/13	2м	20 м	97.97
ОТ 110/20	2м	20 м	155.79
ОТ 114/9	2м	20 м	82.34
ОТ 114/13	2м	20 м	104.46
ОТ 114/20	2м	20 м	168.60
ОТ 133/9	2м	20 м	98.15
ОТ 133/13	2м	20 м	120.38
ОТ 133/20	2м	20 м	184.41
ОТ 160/9	2м	20 м	124.59
ОТ 160/13	2м	20 м	180.98
ОТ 160/20	2м	20 м	246.92



Маты

Применяются для внутренней и наружной тепло- и звукоизоляции, производятся методом термосоединения полотен.

Возможности производства позволяют изготавливать маты, толщиной 10-60мм. Применяются для утепления полов с различной нагрузкой, для таких систем как инверсионные (перевернутые) плоские крыши, для внешнего утепления стен подвалов, в качестве противоморозной изоляции зданий и инженерных сооружений, а также маты более высокой плотности в качестве демпфирующих подушек для бесканальной прокладки трубопроводов под землей.

Наименование	Размер	Площадь	Цена, руб/ед.изм.
Мат М 15	1х2м	20 м2	242.72
Мат М 20	1х2м	20 м2	284.21
Мат М 25	1х2м	20 м2	370.88
Мат М 30	1х2м	10 м2	414.33
Мат М 40	1х2м	10 м2	505.25
Мат М 45	1х2м	10 м2	568.37
Мат М 50	1х2м	10 м2	631.53
Мат М 60	1х2м	10 м2	759.92
Мат М 80	1х2м	10 м2	1204.37
Мат М 100 (2штг)	1х2м	10 м2	1441.25
Мат МЛ 20	1,2х15м	18 м2	275.58
Мат МС 20	1,2х15м	18 м2	404.55
Мат МС 25	1х15м	15 м2	428.84
Мат МФ 20	1,2х15м	18 м2	450.92

Универсальная изоляция

Наименование	Размер	Площадь	Цена, руб/ед.изм.
	П (2мм-10мм) Листовой материал предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей в диапазоне температур от - 60 до + 95°С и относительной влажности воздуха до 100 % и с температурой теплоносителя в изолируемых изделиях (трубопроводах и оборудовании) от - 60 до + 95°С.		
	П 0,5	1,5х250м,	375 м2
	П 1	1,05х150м	157,5 м2
	П 2	1,05х50м	52,5 м2
	П 3	1,05х50м	52,5 м2
	П 4	1,05х50м	52,5 м2
	П 5	1,05х50м	52,5 м2
	П 8	1,05х30м	31,5 м2
	П 10	1,05х30м	31,5 м2
Повышенная плотность			Цена, руб/ед.изм.
П15,5ПП	1,05х100м	105 м2	95.19
П16ПП	1,05х50м	52,5 м2	99.65
П18ПП	1,05х50м	52,5 м2	114.57
П110ПП	1,05х30м	31,5 м2	148.98
	ПЛ: Отражающая рулонная изоляция толщиной от 2 до 10мм с односторонним покрытием из металлизированной лавсановой пленки. Используется в первую очередь в системе «Теплый пол»: не разрушается от соприкосновения с бетонной стяжкой (в отличие от материалов с фольгированным отражающим слоем), существенно снижает теплопотери от нагревательных элементов к перекрытию.		
	Наименование	Размер	Площадь
	ПЛ 2	1.2х25м	30 м2
	ПЛ 3	1.2х25м	30 м2
	ПЛ 4	1.2х25м	30 м2
	ПЛ 8	1.2х15м	18 м2
	ПЛ 10	1.2х15м	18 м2
	ЛС 5	1.2х30м	36 м2
	Цена, руб/ед.изм.		
	ПЛ 2	1.2х25м	41.04
	ПЛ 3	1.2х25м	45.41
	ПЛ 4	1.2х25м	55.77
	ПЛ 8	1.2х15м	88.50
	ПЛ 10	1.2х15м	106.76
	ЛС 5	1.2х30м	204.86